



ZENTRUM®

CORRUGADO PLÁSTICO

LÍNEA EMPAQUE

LÁMINA DE CORRUGADO PLÁSTICO

LÍNEA EMPAQUE

Lámina de polipropileno fabricada a través del proceso de extrusión. Esta línea se distingue por alta resistencia mecánica, por consecuencia no es una lámina recomendable para impresión de alta calidad.

Propiedades

- Resistencia mecánica
- Rigidez
- Variedad de espesores y densidad
- Amplia gama de colores y medidas
- Tratamiento corona

Aplicaciones

- Cajas de impresión
- Separadores de nivel
- Racks
- Empaque automotriz
- Caja para archivo muerto
- Charola farmacéutica
- Caja de núcleo (minera)
- Divisores para cajas

ESPECIFICACIONES

Espeo (mm)	Tolerancia en espesor (mm)	Densidad (g)	Tolerancia en densidad (g)	Tratamiento corona (Dinas/cm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Cuadratura (mm)
2	± 0.15	400	± 5%	40 - 42	+ 10	± 15	< 10
3	± 0.15	550	± 5%	40 - 42	+ 10	± 15	< 10
4	± 0.15	700	± 5%	40 - 42	+ 10	± 15	< 10
5	± 0.15	1000	± 5%	40 - 42	+ 10	± 15	< 10
6	± 0.15	1300	± 5%	40 - 42	+ 10	± 15	< 10
8	± 0.15	1800	± 5%	40 - 42	+ 10	± 15	< 10
10	± 0.15	2000	± 5%	40 - 42	+ 10	± 15	< 10

Medidas (m)	≤ 1.22	1.22 A ≤ 2.00	2.00 A 2.80
Calibre (mm)	Tolerancias de deformación de la lámina (mm)		
2	20	28	48
3	16	24	44
4	12	20	40
5			
6			
8			
10			





Juan Alvarado 105
Col. Parque Industrial Santa Lucía,
León, Gto. C.P. 37490
Teléfono. +52 (477) 2 92 97 35
ventas@zentrum.mx



zentrum.mx